

FIPRO COLOR ®

Peinture ignifuge utilisable comme couche finale

Couleur standard : blanc / peut être teinté

Caractéristiques : **Revêtement ignifuge mat en séchant, résistant à l'eau, inhibiteur d'incendie, élastique, qui ne s'effrite et ne se fissure pas, pour supports absorbants ou non absorbants, couvrant un champ d'applications étendu, comme par exemple**

- Mousse de polyuréthane
- Polystyrol
- Mousse de résine de mélamine
- Résine de polyester
- Métal
- Bois
- Cuir
- Carton
- Carton en fibres dures
- Bâches en plastique pour véhicules, etc.
- Caoutchouc (p. ex. pneumatiques)
- Et bien d'autres

Domaine d'application spécial : **Utilisable également en extérieur, grande résistance aux intempéries.**

Règlement sur les produits dangereux : Ne fait pas l'objet d'une obligation de certification.

Solubilité : Diluable avec de l'eau froide.

Stockage: Stocker au frais, à l'abri du gel.

Garantie de l'agent actif : Minimum 12 mois en conteneurs fermés.

Conditionnement : Seaux de 10 litres, 20 litres

Quantité d'utilisation : La quantité d'utilisation dépend du type et de l'épaisseur du matériau (env. 1 à 1,5 l / m²)

Application : Commencer par bien mélanger la couleur ignifuge, puis l'appliquer au moyen d'une brosse, d'un rouleau ou d'un appareil Airless. Passer une ou deux couches en fonction du support.

Nettoyage : Nettoyer les appareils avec de l'eau dès que les travaux sont terminés.

Mesures de protection : En cas d'application par vaporisation, se protéger le visage et les mains (gants, protection pour le nez et la bouche, lunettes de protection). En cas de vaporisation sur de grandes surfaces, garantir également un apport d'air frais suffisant.